

## 49 RANGER



Maastossa / Syvässä lumessa  
+ Reitillä ja sen ulkopuolella  
+ Työ- tai hyötykäyttö



## ROTAX®-MOOTTORI

## 600 ACE

## 600 EFI

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.	Nestejäähdytys, kaksitahtinen
Sylinteriluku	2	
Iskutilavuus	600 cm <sup>3</sup>	599,4 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	74 mm	72,3 mm
Iskun pituus	69,7 mm	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7250 Kierr./min.	7500 Kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	
Suosittelu polttoaine	Lyijytön	
Oktaaniluku vähintään	95	
Polttoainesäiliö	37 litraa	

## VOIMANSIIRTO

Kytkin	eDrive II	pDrive
Variaattori	QRS	
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, alumiininen pääsylinteri	

## KUIVAPAINO

Kuivapaino	238 kg	229 kg
------------	--------	--------

## OMINAISUUDET

Runko	Radien (EFI) Radien-X (ACE)	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Sukset	Blade DS+	Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Istuin	Sport, yhden istuttava	Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut	Tuulilasi	Keskikorkea tuulenohjaimilla
Korotuspalan korkeus	145 mm	Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen (EFI) Sähköinen (ACE)	USB-virranotto	Kyllä, hansikaslokerossa
Peruutusvaihde	RER (EFI) Mekaaninen (ACE)	Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
		LinQ-kiinnikkeet	Multi-LinQ-levy

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, \* ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.