

2025 BACKCOUNTRY™ X-RS®



BACKCOUNTRY X-RS
146 850 E-TEC KUVASSA

BACKCOUNTRY X-RS
146 850 E-TEC TURBO R KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, vedenruiskutusjärjestelmä, eRAVE™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	2 - 849 cm ³	2 - 849 cm ³
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	82 x 80,4 mm	82 x 80,4 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC®-suorasuihkutus lisäsuuttimilla	E-TEC®-suorasuihkutus lisäsuuttimilla
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 litraa	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	226,8 kg [146"]	215,5 kg [146"] 218,6 kg [154"]
------------	-----------------	------------------------------------

MITAT

Kokonaispituus	3 174 mm [146"] 3 284 mm [154"]
Kokonaisleveys	1 160 mm (Säädettävä, 39")
Kokonaiskorkeus	1 283 mm
Raideleveys	1 000 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	PowderMax ¹ : 146 x 16 x 2,0 154 x 16 x 2,5

VÄRI

Black	
Flare Yellow	

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ X [39"]
Etuisikunvaimentimet	KYB Pro 36 EA-3
Etujousituksen joustomatka	220 mm [39"]
Takajousitus	cMotion™ X
Telaston etuisikunvaimennin	KYB Pro 40 EA-3
Telaston takaisikunvaimennin	KYB Pro 40 EA-3
Takajousituksen joustomatka	264 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium korkean suorituskyvyn LED
Sukset	Pilot™ DS 2 [39"]
Istuin	Trail, kapea
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut/ läpinäkyvät käsisuojat
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	850 E-TEC: Sähköinen, 850 E-TEC Turbo R: SHOT
Peruutusvaihe	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo ja säädettävä kahva
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	7,2" digitaalinen 10,25" kosketusnäyttö (valinnainen, vakiona Turbo R:ssä)
Tuulilasi	Ultra-matala
Ohjainrauta – Karbidimalli	7/16 pyöreä / 4
Puskurit (etu/taka)	Vakio / Vakio

ski-doo

