

2025 MXZ® X-RS®



MXZ X-RS
850 E-TEC KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI

	850 E-TEC	600R E-TEC
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	2 - 849 cm³	2 - 599,4 cm³
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	82 x 80,4 mm	72,3 x 73 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC®-suorasuihkutus lisäsuuttimilla	E-TEC®-suorasuihkutus
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 litraa	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

	850 E-TEC	600R E-TEC
Kytkin	pDrive™ klikkereillä	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent	QRS
Vetopyörän väli		73 mm

KUIVAPAINO

	850 E-TEC	600R E-TEC
Kuivapaino	229,5 kg [137"]	220,9 kg [129"]

MITAT

	850 E-TEC	600R E-TEC
Kokonaispituus	2 925 mm [129"] 3 038 mm [137"]	
Kokonaisleveys	1 211 mm (säädettävä)	
Kokonaiskorkeus	1 267 mm	
Raideleveys	1 090 mm (säädettävä)	
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1,5 137 x 15 x 1,5	

VÄRI

Neo Yellow 

JOUSITUS

	850 E-TEC	600R E-TEC
Etujousitus		RAS™ RX
Etuisikunvaimentimet		KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)
Etujousituksen joustomatka		279 mm (KYB Pro 40) 265 mm (KYB Pro Smart-Shox)
Takajousitus		rMotion™ X
Telaston etuisikunvaimennin		KYB Pro 40 EA-3
Telaston takaisikunvaimennin		KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)
Takajousituksen joustomatka		292 mm

OMINAISUUDET

	850 E-TEC	600R E-TEC
Runko		REV® Gen5
Ajovalot		Premium korkean suorituskyvyn LED
Sukset		Pilot™ RX
Istuin		Trail, kapea
Ohjaustanko		Vakio, J-koukut/ läpinäkyvät käsisuojat
Korotuspalan korkeus		90 mm
Käynnistin		Sähköinen
Peruutusvaihte		RER™
Jarrujärjestelmä		Brembo 4-Piston ja säädettävä kahva
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat		Vakio
Mittaristotyyppi		7,2" digitaalinen 10,25" kosketusnäyttö (valinnainen)
Tuulilasi		Ultra-matala
Ohjainrauta – Karbidimalli		1/2 pyöreä / 4
Puskurit (etu/taka)		Vakio / Vakio

ski-doo

