

2025 SKANDIC® SPORT



SKANDIC SPORT
600 EFI KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI

	600 EFI
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	2 - 599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	72,3 x 73 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	42 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	254
------------	-----

MITAT

Kokonaispituus	3 259 mm
Kokonaisleveys	1 089 mm
Kokonaiskorkeus	1 369 mm
Raideleveys	889 mm
Telamatto (tuumaa)	Utility WT
[Pituus x leveys x profiili]	154 x 20 x 1,25

VÄRI

Neo Yellow 

JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuisikunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Takajousitus	SC™-5U
Telaston etuisikunvaimennin	Motion Control
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	239 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Pilot™ 7,4
Istuin	Leveä telamatto yksinistuttava
Ohjaustanko	Vakiona J-koukut
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihide	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Keskikorkea
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit (etu/taka)	Vakio / Vakio

ski-doo

